



КАМАЗ 4326

Полноприводный бортовой автомобиль КАМАЗ-4326 (4x4). Двухосный полноприводный автомобиль КАМАЗ-4326 отвечает всем требованиям пограничных войск России. Бортовой автомобиль-тягач КамАЗ-4326 предназначен для перевозки различных грузов, людей, буксировки прицепов и прицепных систем по всем видам дорог и местности. На шасси автомобиля возможен монтаж

специализированного оборудования массой до 5 т.

Конструкция автомобиля обеспечивает выполнение действующих законодательств, а также специальных требований, распространяющихся на автомобили данного класса и назначения.

Автомобиль легок и удобен в управлении, а мощный мотор (КАМАЗ-740.31-240 Евро-2) позволяет уверенно преодолевать крутые подъемы. КАМАЗ-4326 имеет плавный ход, сохраняет высокую управляемость даже в экстремальных дорожных условиях. При этом совершенно отсутствует крен и раскачка. Надежности и высокие технико-тактические характеристики КАМАЗ-4326 отмечают и иностранные потребители. КАМАЗ-4326 хорошо зарекомендовал себя и на мирных стройках, и Вооруженных Силах ОАЭ, и в развивающихся странах Азии, Африки и других континентах. Автомобили КАМАЗ-4326 неоднократно участвовали в перевозках гуманитарных грузов под эгидой ООН.

КАМАЗ 4326 благодаря высоким эксплуатационным свойствам нашел широкое применение в народном хозяйстве. Полноприводные автомобили КАМАЗ-4326 используются в нефтегазовом комплексе как транспортные автомобили и шасси для монтажа различных спецнастроек - вахтовых автобусов, кунгов, грузопассажирских платформ, строительных подъемников.

Весовые параметры и нагрузки:	
Снаряженная масса а/м, кг	8025
Грузоподъемность а/м, кг	3275
Полная масса, кг	11600
Полная масса прицепа, кг	7000 (для бездорожья 5000)
Полная масса автопоезда, кг.	18600 (для бездорожья 16600)
Двигатель:	
Модель	740.31-240 (Евро-2)
Тип - дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.)	165 (225)
Система питания:	
Вместимость топливного бака, л	170 + 125
Коробка передач:	
Тип - механическая, десятиступенчатая	
Колеса и шины:	
Тип колес	дисковые
Тип шин - пневматические, с регулированием давления	
Размер обода	12.2-20, 9 (310-533)
Размер шин	425/85 R21 (1260x425-533P)
Платформа:	
Платформа - бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом, скамейками	
Внутренние размеры, мм	4800 x 2320
Характеристика а/м полной массой 11600 кг:	
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодол. подъема, не менее, %	31
Внешний габарит. радиус поворота, м	11, 3