



## КАМАЗ 6522

В модельном ряду среди автомобилей КАМАЗ, которые выпускает ОАО "КАМАЗ" появился новый полноприводный самосвал КамАЗ 6522. Этот автомобиль разработан на базе 20-тонного самосвала КамАЗ-6520. Особенностью полноприводного самосвала КамАЗ-6522 является раздаточная коробка фирмы ZF STEYR, импортные карданные валы, 16-ступенчатая коробка передач ZF модели 16S151. Кабина КамАЗ-6522 оснащена гидроподъемником. Автомобиль очень привлекателен как самосвал для перевозки сыпучих строительных грузов своей грузоподъемностью и объемом кузова. Полный привод позволит использовать автомашину в тяжелых дорожных условиях. Модель КАМАЗ-6522 имеет несколько видов комплектаций (6522-020, 6522-032, 6522-027, 6522-028, 6522-036, 6522-038), с которыми Вы имеете возможность ознакомиться ниже (после основных характеристик автомобиля КАМАЗ).

Колесная формула	6x6
Снаряженная масса а/м, кг	13 950
Грузоподъемность а/м, кг	13 400 (* 19 000)
Полная масса, кг	27 500 (* 33 100)
Двигатель Модель	740.51-320 (Евро-2)
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	220 (300)
Коробка передач	Тип механическая, шестнадцатиступенчатая
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, камерные
Размер обода	8.5-20 (216-508)
Размер шин	12.00 R20 (320 R508)
Объем платформы, куб. м	12
Угол подъема платформы, град	50
Направление разгрузки	назад
Характеристика а/м полной массой	27500 кг
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, град	25
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,5

### Различные комплектации автомобиля КАМАЗ 6522

#### Комплектация автомобиля КАМАЗ - 6522-020

(19 т. 320 л.с. коробка передач: ZF16, Передаточное отношение главной передачи: 6,88, Платформа, куб.м. (монтажная длина рамы для шасси, мм): 12, тип шин:12.00R20, топливные баки: 350, , г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, PK ZF Steyr 1600/300 )

#### Комплектация автомобиля КАМАЗ - 6522-032

(19 т. 320 л.с. коробка передач: ZF8, Передаточное отношение главной передачи: 6,88, Платформа, куб.м. (монтажная длина рамы для шасси, мм): 12, тип шин:12.00R20, топливные баки: 350, , г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, PK ZF Steyr 1600/300 )

#### Комплектация автомобиля КАМАЗ - 6522-027

(19 т. 320 л.с. коробка передач: ZF16, Передаточное отношение главной передачи: 6,88, Платформа, куб.м. (монтажная длина рамы для шасси, мм): 12, тип шин:12.00R20, топливные баки: 350, , г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, PK ZF Steyr 1600/300, м.Мадара )

#### Комплектация автомобиля КАМАЗ - 6522-028

(19 т. 320 л.с. коробка передач: ZF16, Передаточное отношение главной передачи: 6,88, Платформа, куб.м. (монтажная длина рамы для шасси, мм): 12, тип шин:12.00R20, топливные баки: 350, , г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, PK ZF Steyr 1600/300, м.Мадара, без АБС )

**Комплектация автомобиля КАМАЗ - 6522-036**

(19 т. 320 л.с. коробка передач: ZF8, Передаточное отношение главной передачи: 6,88, Платформа, куб.м.  
(монтажная длина рамы для шасси, мм): 12, тип шин:12.00R20, топливные баки: 350, , г/под.к., ан.сид., МКБ,  
МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, РК ZF Steyr 1600/300, ТНВД BOSCH )

**Комплектация автомобиля КАМАЗ - 6522-038**

(19 т. 320 л.с. коробка передач: ZF8, Передаточное отношение главной передачи: 6,88, Платформа, куб.м.  
(монтажная длина рамы для шасси, мм): 12, тип шин:12.00R20, топливные баки: 350, , г/под.к., ан.сид., МКБ,  
МОБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, РК ZF Steyr 1600/300, ТНВД BOSCH, картер вед.м.Мадара )