



## MAZ-437130-331 (MAZ-437130-332)

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автомобиля, кг	10100
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3800 (3750)
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	6300 (6350)
Масса снаряженного автомобиля, кг	5500 (5600)
Допустимая грузоподъемность, кг	4450 (4350)
База, мм	3700 (4200)
Объем платформы, м3	30 (35.5)
Двигатель	Deutz BF4M1013FC (E-3)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	125(170)
Коробка передач	ZF S5-42
Число передач КП	5
Передаточное число ведущих мостов	4.4
Максимальная скорость, км/ч	85
Размер шин	235/75R17.5
Топливный бак, л	200
Тип кабины	Малая, 3-х местная со спальным местом
Длина платформы	5300 (6220)
Ширина платформы	2480 (2480)
Высота платформы	2310 (2310)
Тип платформы	тентовая с задним пологом

**Особенности комплектации:** водительское подрессоренное сиденье, ремни безопасности, заднее защитное устройство, боковое ограждение, подогреватель двигателя, шумоизоляция кабины, АБС, обтекатель, тахограф, корректор фар, электропневмовыводы на прицеп, беззаярная сцепка

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)

## MAZ-437143-331 (MAZ-437143-332)

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автомобиля, кг	10100
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3800 (3750)
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	6300 (6350)
Масса снаряженного автомобиля, кг	5500 (5600)
Допустимая грузоподъемность, кг	4450 (4350)
База, мм	3700 (4200)

Объем платформы, м3	30 (35.5)
Двигатель	ММЗ Д-245.30Е3 (Е-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	115(155)
Коробка передач	СAA3-433420
Число передач КП	5
Передаточное число ведущих мостов	3.9
Максимальная скорость, км/ч	85
Размер шин	235/75R17.5
Топливный бак, л	200
Тип кабины	Малая, 3-х местная со спальным местом
Длина платформы	5300 (6220)
Ширина платформы	2480 (2480)
Высота платформы	2310 (2310)
Тип платформы	тентовая с задним пологом

Особенности комплектации: водительское подрессоренное сиденье, ремни безопасности, заднее защитное устройство, боковое ограждение, подогреватель двигателя, шумоизоляция кабины, АБС, обтекатель, тахограф, корректор фар, электропневмовыводы на прицеп, беззаярная сцепка

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)