



МАЗ-5336А3-320

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автопоезда	36000
Допустимая полная масса автомобиля, кг	16500
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	6500
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	10000
Масса снаряженного автомобиля, кг	8300
Допустимая грузоподъемность, кг	8200
Площадь платформы м2	14.35
Двигатель	ЯМЗ-6562.10 (Е-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	184(250)
Коробка передач	ЯМЗ-2381
Число передач КП	8
Передаточное число ведущих мостов	5.49
Подвеска	рессорная
Максимальная скорость, км/ч	95
Топливный бак, л	350
Размер шин	11,00R20
Тип кабины	большая
Производитель двигателя	ЯМЗ (рос.)
Производитель коробки передач	ЯМЗ (рос.)
Экологическая безопасность	Евро-3
Грузоподъемность, тонн	7 - 10 т
Внутренние размеры платформы, мм, длина/ ширина/ высота	- 6080x2380x700
Платформа без тента с откидными боковыми и задними бортами.	

Особенности комплектации: Водительское поддрессоренное сиденье; подогреватель двигателя; заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины; АБС; электро-пневмовыводы на прицеп, беззазорная сцепка.

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)

МАЗ-5336А5-320

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автопоезда	44000
Допустимая полная масса автомобиля, кг	16500
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	6500
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	10000
Масса снаряженного автомобиля, кг	8500
Допустимая грузоподъемность, кг	8000
Площадь платформы м2	14.35
Двигатель	ЯМЗ-6582.10 (Е-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	243 (330)
Коробка передач	ЯМЗ-2381
Число передач КП	8

Передаточное число ведущих мостов	5.49
Подвеска	рессорная
Максимальная скорость, км/ч	95
Топливный бак, л	350
Размер шин	11,00R20
Тип кабины	большая
Производитель двигателя	ЯМЗ (рос.)
Производитель коробки передач	ЯМЗ (рос.)
Экологическая безопасность	Евро-3

Грузоподъемность, тонн

Внутренние размеры платформы, мм, длина/ ширина/ высота - 6080x2380x700

Платформа без тента с откидными боковыми и задними бортами

Особенности комплектации: Водительское подрессоренное сиденье; подогреватель двигателя; заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины; ABS; электро-пневмовыводы на прицеп, беззазорная сцепка.

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)