



MAZ-5340A5-320-010 (MAZ-5340A5-370-010)

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автомобиля, кг	18950
Допустимая полная масса автопоезда, кг	46000
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7450
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	11500
Допустимая нагрузка на седло	-
Масса снаряженного автомобиля, кг	9800
Максимальная скорость, км/ч	100 (85)*
Двигатель	ЯМЗ-6582.10 (Е-3)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	243(330)
Коробка передач	ЯМЗ-239-02 (9JS135A)
Число передач КП	9
Передаточное число ведущих мостов	3.86 (4.2)
Подвеска	
Размер шин	315/80R22.5
Топливный бак, л	500
Тип кабины	Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами

Тип платформы: с тентом с задним пологом

Особенности комплектации: Водительское поддресоренное сиденье, ремни безопасности, боковое и заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС, электро-пневмовыводы на прицеп, тахограф, система ограничения скорости (85 км/ч), беззазорная сцепка.

Дополнительное оборудование: Независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер, переднее защитное устройство, противотуманные фары, брызгозащита.

*) С ограничителем скорости

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)

MAZ-5340A5-320-015 (MAZ-5340A5-370-015)

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автомобиля, кг	18950
Допустимая полная масса автопоезда, кг	46000

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7450
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	11500
Допустимая нагрузка на седло	-
Масса снаряженного автомобиля, кг	9500
Максимальная скорость, км/ч	100 (85)*
Двигатель	ЯМЗ-6582.10 (Е-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	243(330)
Коробка передач	ЯМЗ-239-02 (9JS135A)
Число передач КП	9
Передаточное число ведущих мостов	3.86 (4.2)
Подвеска	
Размер шин	315/80R22.5
Топливный бак, л	500
Тип кабины	Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами

Тип платформы: без тента с откидными боковыми и задними бортами

Особенности комплектации: Водительское поддресоренное сиденье, ремни безопасности, боковое и заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС, электро-пневмовыводы на прицеп, тахограф, система ограничения скорости (85 км/ч), беззаярная сцепка.

Дополнительное оборудование: Независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер, переднее защитное устройство, противотуманные фары, брызгозащита.