



MAZ-5440A5-330-000 (012*) (MAZ-5440A5-370-010 (012**))

| Параметр | Показатель |
|---|--|
| Колесная формула | 4x2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18050 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 (36000) |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 (6750) |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Допустимая нагрузка на седло | 10550 (10900) |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7950 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М (9JS135А) |
| Число передач КП | 8(9) |
| Передаточное число ведущих мостов | 4.2 (4.59) (3.86*) (4.2**) |
| Подвеска | Передняя: параболическая малоллистовая рессорная; Задняя: параболическая малоллистовая рессорная |
| Размер шин | 315/80R22.5 (315/70R22.5)* (315/70R22.5)** |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |

Особенности комплектации: водительское и пассажирское сидение поддресоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, ABS, подогреватель двигателя

Дополнительное оборудование: ASR электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер.

*) Для MAZ-5440A5-330-012

**) Для MAZ-5440A5-370-012

Сдвиг ССУ - 555 мм для MAZ-5440A5-330-000 (012)*

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)

MAZ-5440A5-330-030 (MAZ-5440A5-370-030)

| Параметр | Показатель |
|--|------------|
| Колесная формула | 4x2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18050 |

| | |
|---|--|
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Допустимая нагрузка на седло | 10900 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7950 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)* |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М (9JS135А) |
| Число передач КП | 8(9) |
| Передаточное число ведущих мостов | 4.2 (4.59) |
| Подвеска | Передняя: параболическая малолистовая рессорная; Задняя: параболическая малолистовая рессорная |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |

Особенности комплектации: водительское и пассажирское сидение подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя

Дополнительное оборудование: ASR электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер.