



МАЗ-5440А8-360-030 (МАЗ-5440А8-360-031)

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автомобиля, кг	18750 (18550)
Допустимая полная масса автопоезда	44000
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7250 (7050)
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	11500
Допустимая нагрузка на седло	10550 (10350)
Масса снаряженного автомобиля, кг	8050
Максимальная скорость, км/ч	100 (90)*
Высота ССУ	1250 (1150)
Габаритная длина	6000
Двигатель	ЯМЗ-6581.10 (Е-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	294(400)
Коробка передач	ZF 16S1650
Число передач КП	16
Передаточное число ведущих мостов	3.57
Подвеска	Передняя: параболическая малолистовая рессорная; Задняя: пневматическая
Размер шин	315/80R22.5 (315/70R22.5)
Топливный бак, л	500
Тип кабины	Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами

Особенности комплектации: Ограничитель скорости, водительское сидение и сидение пассажира поддресоренные, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя, тахограф.

Дополнительное оборудование: ASR-электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер.

*) С ограничителем скорости

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)

МАЗ-5440А9-320-030 (МАЗ-5440А9-320-031)

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автомобиля, кг	18500
Допустимая полная масса автопоезда	44000
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7000
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	11500
Допустимая нагрузка на седло	10600
Масса снаряженного автомобиля, кг	7750
Максимальная скорость, км/ч	100 (90)*
Высота ССУ	1250 (1150)
Габаритная длина	6000
Двигатель	ЯМЗ-650.10 (Евро-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	303 (412)
Коробка передач	ZF 16S151
Число передач КП	16
Передаточное число ведущих мостов	3.57 (3.45)
Подвеска	Передняя: параболическая малолистовая рессорная; Задняя: пневматическая
Размер шин	315/80R22.5 (315/70R22.5)
Топливный бак, л	500
Тип кабины	Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами

Особенности комплектации: Ограничитель скорости, водительское сидение и сидение пассажира поддресоренные, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя, тахограф, круиз-контроль.

Дополнительное оборудование: ASR-электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины, магнитола