



MAZ-5551A2-325

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автомобиля, кг	18200
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	6700
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	11500
Масса снаряженного автомобиля, кг	8500
Допустимая грузоподъемность, кг	9700
Объем платформы, м3	5,5 (7,7)*
Двигатель	ЯМЗ-6581.10 (Е-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	169 (230)
Коробка передач	ЯМЗ-2361
Число передач КП	5
Передаточное число ведущих мостов	6.59
Подвеска	рессорная
Максимальная скорость, км/ч	90 (85)**
Размер шин	12,00R20
Топливный бак, л	200
Тип кабины	малая

Тип платформы: Платформа с 3-х сторонней разгрузкой

Особенности комплектации: Водительское сиденье поддрессоренное, ABS, заднее защитное устройство, электро-пневмо выходы, шумоизоляция кабины, беззазорная сцепка, подогреватель двигателя, ремни безопасности.

*) С надставными бортами

**) С электронным ограничителем скорости

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)

MAZ-555132-325

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автомобиля, кг	18200
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	6700
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	11500
Масса снаряженного автомобиля, кг	8500
Допустимая грузоподъемность, кг	9700
Объем платформы, м3	5,5 (7,7)*
Двигатель	Deutz BF 6M1013FC Code 180 (E-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	180(245)
Коробка передач	ZF 9S75
Число передач КП	9
Передаточное число ведущих мостов	7.14
Подвеска	рессорная
Максимальная скорость, км/ч	91 (85)**
Размер шин	12,00R20

Топливный бак, л

200

Тип кабины

малая

Тип платформы: Платформа с 3-х сторонней разгрузкой

Особенности комплектации: Водительское сиденье подрессоренное, ABS, заднее защитное устройство, электро-пнеumo выводы, шумоизоляция кабины, беззаярная сцепка, подогреватель двигателя, ремни безопасности.

*) С надставными бортами

**) С электронным ограничителем скорости