



МАЗ-555131-320 (МАЗ-555131-323)*

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автомобиля, кг	18200
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	6700
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	11500
Масса снаряженного автомобиля, кг	8000
Допустимая грузоподъемность, кг	10200
Объем платформы, м ³	5.4 (8.2)*
Двигатель	Deutz BF4M1013FC (E-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	140(190)
Коробка передач	ZF 6S850
Число передач КП	6
Передаточное число ведущих мостов	7.14
Подвеска	рессорная
Максимальная скорость, км/ч	85**
Размер шин	12,00R20
Топливный бак, л	200
Тип кабины	малая

Тип платформы: Платформа с задней разгрузкой

Особенности комплектации: Водительское сиденье подрессоренное, ремни безопасности, АБС, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, буксирная вилка, подогреватель двигателя.

*) Для МАЗ-555131-323 - комплектация с платформой с высотой борта 950 мм.

**) С электронным ограничителем скорости

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)

МАЗ-5551A2-320 (323)*

Параметр	Показатель
Колесная формула	4x2
Допустимая полная масса автомобиля, кг	18200
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	6700
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	11500
Масса снаряженного автомобиля, кг	8000
Допустимая грузоподъемность, кг	10000
Объем платформы, м ³	5.4 (8.2)*
Двигатель	ЯМЗ-6581.10 (E-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	169(230)
Коробка передач	ЯМЗ-2361
Число передач КП	5

Передаточное число ведущих мостов	7.14 (6.59)
Подвеска	рессорная
Максимальная скорость, км/ч	90 (85)**
Размер шин	12,00R20
Топливный бак, л	200
Тип кабины	малая

Тип платформы: Платформа с задней разгрузкой

Особенности комплектации: Водительское сиденье подрессоренное, ремни безопасности, АБС, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, буксирная вилка, подогреватель двигателя.

*) Для МАЗ-555131-323 - комплектация с платформой с высотой борта 950 мм.

**) С электронным ограничителем скорости