



## MAZ-6312A5-320-010 (MAZ-6312A5-370-010)

Параметр	Показатель
Колесная формула	6x4
Допустимая полная масса автомобиля, кг	26500
Допустимая полная масса автопоезда	48000
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7500
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	19000
Масса снаряженного автомобиля, кг	12300
Допустимая грузоподъемность, кг	14050
Объем платформы, м3	46
Двигатель	ЯМЗ-6582.10 (Е-3)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	242,6 (330)
Коробка передач	ЯМЗ-239-02 (9JS135A)
Число передач КП	9
Число передач раздаточной коробки	-
Передаточное число раздаточной коробки	-
Передаточное число ведущих мостов	3.86 (4.2)
Размер шин	315/80R22.5
Тип кабины	Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами
Топливный бак, л	500
Грузоподъемность, тонн	больше 10 т
Производитель двигателя	ЯМЗ (рос.)
Производитель коробки передач	
Экологическая безопасность	Евро-3
Максимальная скорость, км/ч	100 (85)*

**Тип платформы:** тентованая, с задним полом, борта стальные.

**Особенности комплектации:** Водительское и пассажирское поддресорные сиденья, ремни безопасности, подогрев двигателя, боковое и заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, ABS, электро-пневмовыводы на прицеп, спойлер, тахограф, система ограничения скорости (85 км/ч), беззаярная сцепка

**Дополнительное оборудование (по заказу):** независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер, переднее защитное устройство, противотуманные фары, брызгозащита.

\*) С ограничителем скорости

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)

## MAZ-6312A8-320-010 (MAZ-6312A8-360-010)

Параметр	Показатель
Колесная формула	6x4
Допустимая полная масса автомобиля, кг	26500
Допустимая полная масса автопоезда	56500
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7500
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	19000
Масса снаряженного автомобиля, кг	12300
Допустимая грузоподъемность, кг	14050
Объем платформы, м3	46
Двигатель	ЯМЗ-6581.10 (Е-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	294(400)
Коробка передач	ЯМЗ-239-02 (ZF 6S1650)
Число передач КП	9(16)
Число передач раздаточной коробки	-
Передаточное число раздаточной коробки	-
Передаточное число ведущих мостов	3.86 (3.57)
Размер шин	315/80R22.5
Тип кабины	Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами
Топливный бак, л	500
Грузоподъемность, тонн	больше 10 т
Производитель двигателя	ЯМЗ (рос.)
Производитель коробки передач	ЯМЗ (рос.) (ZF (нем.))
Экологическая безопасность	Евро-3
Максимальная скорость, км/ч	100 (85)*

Тип платформы: тентованная, с задним полом, борта стальные.

Особенности комплектации: Водительское и пассажирское подрессорные сиденья, ремни безопасности, подогрев двигателя, боковое и заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, ABS, электро-пневмовыводы на прицеп, спойлер, тахограф, система ограничения скорости (85 км/ч), беззазорная сцепка

Дополнительное оборудование (по заказу): независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер, переднее защитное устройство, противотуманные фары, брызгозащита.