



MAZ-6516A9-320

Параметр	Показатель
Колесная формула	8x4
Допустимая полная масса автомобиля, кг	41800
Допустимая полная масса автопоезда	
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7500+7500
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	26800
Допустимая нагрузка на седло	
Масса снаряженного автомобиля, кг	
Максимальная скорость, км/ч	94 (85)**
Двигатель	ЯМЗ-650.10 (Евро-3)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	303 (412)
Коробка передач	12JS200TA
Число передач КП	12
Число передач раздаточной коробки	
Передаточное число раздаточной коробки	
Передаточное число ведущих мостов	5.33
Подвеска	
Размер шин	12,00R20
Топливный бак, л	300
Тип кабины	Короткая 6501 с низкой крышей, подрессоренная

Тип платформы: Платформа с задней разгрузкой

Особенности комплектации: Водительское сиденье подрессоренное, ABS, шумоизоляция кабины, подогреватель двигателя, боовое и заднее защитное устройство, усиленная рама (лонжером в лонжероне), электро-пневмо-гидро выходы, ремни безопасности, буксирная вилка

*) По заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями

***) С ограничителем скорости

Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)

MAZ-6516A8-320

Параметр	Показатель
Колесная формула	8x4
Допустимая полная масса	41800

автомобиля, кг	
Допустимая полная масса автопоезда	
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	7500+7500
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	26800
Допустимая нагрузка на седло	
Масса снаряженного автомобиля, кг	
Максимальная скорость, км/ч	94 (85)**
Двигатель	ЯМЗ-6581.10 (Е-3)
Мощность двигателя. кВт (л.с.)	294(400)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач КП	9
Число передач раздаточной коробки	
Передаточное число раздаточной коробки	
Передаточное число ведущих мостов	5.33
Подвеска	
Размер шин	12,00R20
Топливный бак, л	300
Тип кабины	Короткая 6501 с низкой крышей, подрессоренная

Тип платформы: Платформа сзади разгрузкой

Особенности комплектации: Водительское сиденье подрессоренное, АБС, шумоизоляция кабины, подогреватель двигателя, боовое и заднее защитное устройство, усиленная рама (лонжером в лонжероне), электро-пневно-гидро выводы, ремни безопасности, буксирная вилка

*) По заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями

***) С ограничителем скорости